

VEILIGHEIDSEISEN

BIJ DE LEVERING VAN GOEDEREN

BIJ DE UITVOERING VAN WERKEN

Inhoud

A. ALGEMENE EISEN

B. BIJKOMENDE EISEN

1. Arbeidsmiddelen

1.1. Draagbaar gereedschap

- 1.1.1. Elektrisch
- 1.1.2. Hydraulisch
- 1.1.3. Pneumatisch
- 1.1.4. Met verbrandingsmotor

1.2. Vast op te stellen toestellen en machines

- 1.1.5. Toestellen voor grootkeukens
- 1.1.6. Toestellen, apparaten en machines voor HVAC- en persluchtinstallaties, voor zwembaden, douche- en sanitairruimtes
- 1.1.7. Houtbewerkingmachines
- 1.1.8. Metaalbewerkingmachines

1.3 Verrijdbare machines

- 1.3.1 Machines voor materiaaltransport, voor onderhoud van tuinen, plantsoenen en wegen

1.4 Arbeidsmiddelen om te werken op hoogte

1.5 Voertuigen

2. Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

3. Chemische stoffen en mengsels

4. Meubilair

- 4.1. Kantoormeubelen
- 4.2. Meubilair voor RVT's en ziekenhuizen
- 4.3. Meubilair voor refters, vergaderzalen

5. Werken met derden (aannemers-contractors)

C. DOCUMENTATIE AF TE GEVEN BIJ ELKE LEVERING

1. Instructies – Gebruiksaanwijzing
2. Attesten

D. BIJLAGEN

1. Attest van de fabrikant/leverancier
2. Voorschriften voor ‘Werken met derden’ (contractors)
3. Noodprocedure
4. Vuurvergunning – Werkvergunning

A. ALGEMENE EISEN

Iedere leverancier en iedere (onder)aannemer verbindt zich bij de levering van goederen (dus zowel bij de verkoop als de verhuur van goederen), of bij de uitvoering van werken tot naleving van:

- de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne (o.a. CODEX, ARAB, AREI, KB, ...)
- de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld in artikel 5 van de welzijnswet van 4-8-1996 en door het dynamisch risicobeheerssysteem bedoeld in artikel 3, 8 en 9 van het KB van 27-3-1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
- de voorschriften van de waterleidings- en gasverdelingsmaatschappij, de ‘best beschikbare technieken (BBT)’, normen en andere regels van goed vakmanschap.

Bij verhuur van arbeidsmiddelen zoals hijswerktuigen, hijstoebehoren, stellingen, enz. moeten deze vergezeld zijn van de wettelijke keuringsattesten opgemaakt door een externe dienst voor technische controle.

Iedere (onder)aannemer beschikt bij voorkeur over een VCA-atteest.

Het bestuur zal op basis van de welzijnswet van 4-8-1996 die leverancier of aannemer wren die bovenstaande verplichtingen niet naleeft.

B. BIJKOMENDE EISEN

1. Arbeidsmiddelen

- Ieder geleverd arbeidsmiddel heeft een degelijke kwaliteit, is eenvoudig en handig van bediening en didactisch uitgerust zodat een langdurige dienst wordt gewaarborgd. De afstellingen moeten makkelijk en praktisch kunnen plaatsvinden.
- Zichtbare, herkenbare bedieningssytemen zijn geplaatst buiten de gevaarlijke zones, binnen handbereik van de bedienaar.
- De bedienaar moet onder voortdurende veilige omstandigheden alle nodige punten of onderdelen van het arbeidsmiddel kunnen bereiken voor alle productie- afstel- en onderhoudswerkzaamheden.
- Al de instructies en mededelingen, aangebracht op ieder arbeidsmiddel, moeten in het Nederlands zijn. Bedieningssymbolen zijn duidelijk, herkenbaar en kunnen geen verwarring scheppen.
- Ieder geleverd arbeidsmiddel is voorzien van een CE-markering.
- Elektrisch materieel draagt een keurmerk: CEBEC, KEMA, VDE, ...
- De voorkeur wordt gegeven aan toestellen/machines met zo hoog mogelijke kencijfers voor de IP-grad volgens de norm NBN C20-001. Stekkers hebben minimum IP44 of zijn van het gegoten type.
- Ieder arbeidsmiddel moet de noodzakelijke inrichtingen hebben tegen trillingen en lawaai ten einde de gevaarlijke gevolgen hiervan voor de gebruiker uit te schakelen:
 - het arbeidsmiddel zal daarom, indien het vast wordt opgesteld, geleverd en geplaatst worden op gepaste trillingsdempers en verstelbare steunen om eventuele oneffenheden in de vloer op te opvangen
 - het geluid van elk arbeidsmiddel, gemeten bij nullast op de plaats van de bedienaar, mag de 85 dB(A) niet overschrijden - indien dit niet mogelijk is, deelt de leverancier de maatregelen mee die hij getroffen heeft om het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden.
- In de aannemingsprijs dient het ter beschikking stellen van een technicus om het arbeidsmiddel bedrijfsklaar af te leveren en om de nodige uitleg te verstrekken, of om de nodige opleiding te geven aan de bevoegde personeelsleden, begrepen te zijn.

1.1 Draagbaar gereedschap

Algemeen:

- Deze arbeidsmiddelen hebben geen vergrendelbare schakelaar(s), geen blokkeermogelijkheid in de werkstand, wel een bediening volgens het dodemansprincipe.
- Ze zijn voorzien van een afzuigmogelijkheid tegen o.a. kwarts- en/of houtstof.
- Ze zijn makkelijk bedienbaar door zowel links- als rechtshandigen.
- Om het schadelijk effect van trillingen te voorkomen zijn tussen het motorblok en de handvatten silent-blocs of trillingsdempers aangebracht.
- Kettingzaagmachines zijn uitgerust met een veiligheidsketting, kettingstoppen (voor bij breuk van de ketting) en een dubbele handbediening.

1.1.1 Elektrisch

- Deze arbeidsmiddelen zijn dubbel geïsoleerd of voorzien van een aarding.
- Ze zijn uitgerust met een elektromagnetische of gelijkaardige rem die bij loslaten van de bedieningsknop het werkend en bewegend deel van het handgereedschap in zeer korte tijd tot stilstand brengt.
- De beschermkappen zijn desgevallend afstelbaar, doch niet demonteerbaar.
- Dompelpompen zijn uitgerust met een differentieelschakelaar van 30mA in het aansluitsnoer.

1.1.2 Hydraulisch

- Deze arbeidsmiddelen zijn voorzien van slangbreukbeveiligingen, terugslagkleppen, lasthoudventielen.
- De arbeidsmiddelen zijn uitgerust met de 'Core-technologie', namelijk een hogedruk-binnenslang wordt omhuld en beschermd door de lagedruk buitenslang.
- De SDS of het veiligheidsinformatieblad van de te gebruiken olie moet worden bijgeleverd; de olie is bij voorkeur biologisch afbreekbaar.

1.1.3 Pneumatisch

- Deze arbeidsmiddelen zijn in overeenstemming met het KB van 13 juni 1999 (BS 8 oktober 1999) en 97/23/EG inzake drukapparatuur, met 2009/105/EG inzake drukvaten van eenvoudige vorm.

1.1.4 Met verbrandingsmotor

- De hete oppervlakken van motor en uitlaat van deze machines zijn afgeschermd.
- De brandstoftank is zo ver als mogelijk van de motor verwijderd; de dop van de brandstoftank is uitgerust met een vernietigbare of uitschakelbare ventilatie in geval van omkering van de machine.

1.2 Vast op te stellen toestellen en machines

Algemeen:

- Elke elektrisch aangedreven motor is voorzien van een magnetothermische beveiliging.
- Een minimumspanningsbeveiliging is verplicht wanneer een onverwacht opstarten van de machine gevaar kan opleveren; dit relais zorgt ervoor dat een machine wordt uitgeschakeld bij gebrek aan spanning.
- Indien dit nodig is met het oog op de gevaren van het arbeidsmiddel en de normale uitschakeltijd, moeten deze arbeidsmiddelen zijn uitgerust met een noodstopinrichting, eventueel in combinatie met een remmotor om de bewegende delen in een minimum van tijd tot stilstand te brengen.
- Ze zijn uitgerust met een vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Alle bedieningsorganen zijn beveiligd tegen ongewenst inschakelen.

1.2.1 Toestellen en machines voor grootkeukens

- De toestellen en machines zijn in overeenstemming met HACCP-regelgeving.
- Deze met bewegende delen (roerwerk, transportband, ...) zijn voorzien van een noodstopinrichting én een scherm dat in geopende toestand het starten van de bewegende delen voorkomt.

1.2.2 Toestellen, apparaten en machines voor HVAC- en persluchtinstallaties, voor zwembaden, douche- en sanitairruimtes

- Op alle leidingen voor toevoer en afvoer van fluïda (water, gassen, vloeistoffen, ...) naar deze toestellen, apparaten en machines wordt de stromingszin met pijlen aangegeven alsook de naam van het aanwezige fluïdum.
- Op alle aansluitingen en koppelingen van nieuwe en herplaatste leidingen voert de aannemer een dichtheidsproef uit.

1.2.3 Houtbewerkingmachines

- De opvang- en afvoerinrichting van stof en zaagsel moet zo dicht mogelijk gebeuren aan de bron.
- Degelijke beschuttingstoestellen en schermen belemmeren het zicht op de zaagsnede of het verspanend gedeelte van de machine te allen tijde zo min mogelijk.
- Zowel het werkend als het niet-werkend gedeelte van het gereedschap zijn voorzien van passende beschuttingstoestellen; deze beschuttingstoestellen keren automatisch terug op de werktafel na de doorvoer van een werkstuk.
- De terugslag van het werkstuk moet door passende voorzieningen worden voorkomen.
- De gereedschappen die aan de invloed van de middelpuntvliedende kracht onderworpen zijn, zijn bevestigd tegen het wegslingeren.

1.2.4 Metaalbewerkingmachines

- Deze machines zijn uitgerust met geschikte, passende veiligheidsinrichtingen om de werknemers de toegang tot de gevaarlijke zones te verhinderen, om ze te beschermen tegen de bewegende delen van de machines, tegen projecties, tegen stralingen, enz.; bij het openen of verwijderen van de veiligheidsinrichtingen moeten deze machines worden uitgeschakeld.
- De verspanende olie/vloeistof is bij voorkeur milieuvriendelijk en makkelijk biologisch afbreekbaar: de SDS of het veiligheidsinformatieblad van de te gebruiken olie/vloeistof moet worden bijgeleverd.

1.3 Verrijdbare machines

Algemeen:

- Alle zitplaatsen zijn comfortabel, de bestuurderstoel is ergonomisch, in hoogte en diepte verstelbaar.
- Aanwezige batterijen zijn van het gesloten type en onderhoudsvrij.
- De uitlaat van thermische motoren is tegen onvrijwillige aanraking afgeschermd.
- Om omstanders tijdig te kunnen verwittigen voor gevaarlijke situaties (vb achteruitrijden), zijn deze machines eventueel uitgerust met een geluidsignaal en flikkerlicht.

1.2.2 Machines voor materiaaltransport, voor onderhoud van tuinen, plantsoenen en wegen

- Stalen, niet demonteerbare beschermkappen of schermen verhinderen de toegang tot de gevaarlijke zones, ze verhinderen bijvoorbeeld elk contact van handen en voeten met messen.
- De brandstoftank is zo ver als mogelijk van de motor verwijderd; de dop van de brandstoftank is uitgerust met een vernietigbare ventilatie in geval van omkering van de machine.
- De uitlaat bevindt zich op 90° t.o.v. de verplaatsingsrichting van de machine.
- Grasmaaiers zijn altijd uitgerust met een rotorstop.
- Heftrucks, tractors, wielladers, enz. zijn steeds voorzien van een ROPS- en FOPS-beveiliging.

1.4 Arbeidsmiddelen om te werken op hoogte

- Ladders zijn voorzien van ladderschoenen en eventueel een stabilisatiebalk; ze dragen een label (VGS, ...) waarmee hun degelijkheid en conformiteit met regelgeving en normen wordt bevestigd.
- Voor de arbeidsmiddelen om werken op hoogte uit te voeren, uitgezonderd voor ladders en voor kleine (rol)stellingen met een werkvlakhoogte van maximaal 3 m, wordt een goedkeuringsverslag opgesteld door een externe dienst voor technische controle (EDTC) bij de levering gevoegd.

1.5 Voertuigen

- Alle voertuigen hebben een inschrijvingsbewijs en een toelatingskaart voor wegverkeer, cf. KB van 27 april 2007 algemeen reglement op het wegverkeer.
- Ze zijn uitgerust met een ABS-systeem (elektronisch antiblokkeersysteem).
- Ze zijn bij voorkeur uitgerust met een ESC-systeem (electronic stability control), dit systeem is echter verplicht voor alle lichte bedrijfsvoertuigen.
- Ze voldoen aan het KB van 7 mei 2007 inzake ladingzekerheid.
- Voor liftsystemen voor patiëntvervoer wordt een goedkeuringsverslag opgesteld door een externe dienst voor technische controle (EDTC) bij de levering gevoegd.

2. Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- De geleverde PBM's beantwoorden, inzake ontwerp en constructie, aan de bepalingen van de besluiten tot omzetting van de communautaire richtlijnen betreffende de fabricage van PBM's.
- De aanvullingen en accessoires, die niet onderworpen zijn aan een Europese richtlijn die betrekking heeft op hun ontwerp en hun constructie, zijn vervaardigd op basis van de meest geschikte erkende regels van goed vakmanschap.
- De PBM's zijn geschikt voor de te voorkomen risico's, zonder zelf een vergroot risico in te houden.
- De PBM's beantwoorden aan de heersende omstandigheden op de arbeidsplaats.
- De PBM's zijn afgestemd op de vereisten met betrekking tot de ergonomie, het comfort en de gezondheid van de werknemer.
- De PBM's zijn, na de nodige afstelling, geschikt voor de drager.
- De PBM's zijn afgestemd op andere PBM's die gelijktijdig moeten worden gebruikt.
- Ieder collectief beschermingsmiddel (CBM) moet voldoen aan het ARAB artikel 54 quater 3.
- Het CE-merkteken van overeenstemming moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar worden aangebracht, waarbij rekening dient gehouden met de te verwachten levensduur van het beschermingsmiddel. Mocht dit, gezien de kenmerken van het product, onmogelijk zijn, dan mag het CE-teken op de verpakking worden aangebracht.

3. Chemische stoffen en mengsels

- De etikettering op de recipiënten en verpakkingen moet conform de geldende regelgeving zijn, bij voorkeur al volgens de CLP-Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG (richtlijn betreffende gevaarlijke stoffen, DSD) en 1999/45/EG (richtlijn betreffende gevaarlijke preparaten, DPD) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH).
- De volgende informatie is vereist op het (CLP-)etiket:
 - naam, adres en telefoonnummer van de leverancier(s) van de stof of het mengsel
 - de nominale hoeveelheid van de stof of het mengsel in de verpakkingen die beschikbaar worden gemaakt voor het algemene publiek (tenzij deze hoeveelheid elders op de verpakking wordt vermeld)
 - productidentificaties
 - indien van toepassing: gevarenpictogrammen, signaalwoorden, gevarenaanduidingen, veiligheidsaanbevelingen en aanvullende informatie die kan bestaan uit informatie die wordt vereist door andere wetgeving, bijvoorbeeld de wetgeving inzake biociden, pesticiden of detergentia.

4. Meubilair

Kantoormeubelen

- De leverancier verbindt zich bij de levering van kantoormeubilair tot naleving van:
 - het KB van 27-8-1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur
 - de NBN-EN 1335 en de NPR 1813 Ergonomische uitgangspunten voor kantoormeubelen en aanwijzingen voor het gebruik. Toelichting bij NEN 1812 en NEN 2449
 - de NEN 2449 Ergonomische criteria voor kantoorwerktafels
 - de DIN 4556 betreffende voetensteunen
 - de EN 527-1 betreffende kantoormeubelen, afmetingen voor werk- en schrijftafels

Meubilair voor RVT's en ziekenhuizen

- De leverancier verbindt zich bij de levering van meubilair voor RVT's en ziekenhuizen tot naleving van:
 - de NBN EN 60601-2-52 betreffende bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van ziekenhuisbedden

5. Werken met derden (aannemers-contractors)

De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van de hem toevertrouwde werken. Hij moet daartoe alle noodzakelijke maatregelen nemen. Hij zal zich belasten met de veiligheidsorganisatie van zijn werken en die van zijn eventuele onderaannemer(s). Hij zal zorgen voor een degelijke coördinatie en toezicht uitoefenen op alle personen die voor zijn rekening meewerken aan de uitvoering van de opdracht.

Bij de uitvoering van maatregelen inzake het welzijn op het werk dienen de aannemer en de plaatselijke verantwoordelijke ook samen te werken en hun optreden te coördineren. De aannemer zal dan de nodige informatie meedelen over de risico's die eigen zijn aan zijn werken.

Vóór de aanvang van de werken moet de aannemer daarom het bijgevoegde document 'Voorschriften voor Werken met derden (contractors)' behoorlijk ingevuld en ondertekend overmaken aan de respectievelijke verantwoordelijke van de plaats of het gebouw waar de werken plaatsvinden.

De aannemer instrueert daarop zijn personeelsleden en zijn onderaannemer(s) afdoende inzake alle afspraken met betrekking tot deze opdracht die door hen zal worden uitgevoerd.

De aannemer verbindt er zich verder toe:

- alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden na te leven en toe te passen
- verzekerd te zijn tegen schade, die door hem zelf of zijn aangestelde en/of zijn materiaal kan worden veroorzaakt aan personen, gebouwen, materialen, e.d.
- dat zijn werknemers in orde zijn met het gezondheidstoezicht en de sociale wetgeving.

Beveiliging (Security)

- De openingsuren van de opdrachtgever worden gerespecteerd. Afwijkende werkuren worden met de opdrachtgever besproken.
- Het binnenbrengen, bij zich hebben of gebruiken van alcoholische dranken, verdovende middelen en drugs is verboden. Personen onder invloed van bewustzijnsbeïnvloedende drank of drugs mogen de terreinen van het bedrijf niet betreden.
- De werknemers zorgen dat hun gereedschap, arbeidsmiddelen en persoonlijke eigendom dagelijks veilig wordt opgeborgen. Het opdrachtgevend bestuur kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal of schade aangericht door derden.
- De (onder)aannemers melden zich elke werkdag bij de aanvang en op het einde van de werken aan het onthaal waar ze hun aan- en afwezigheden registreren.

Veiligheid

- Het voorkomen van arbeidsongevallen, het onderzoek en de rapportering vallen onder de verantwoordelijkheid van zowel de opdrachtgever als van de aannemer. Elk arbeidsongeval, elke gevaarlijke situatie of elke onduidelijkheid inzake veiligheid meldt u daarom onmiddellijk aan de opdrachtgever.
- Voor de eerstehulpverlening bij ongeval staat de eigen organisatie in tenzij dit anders schriftelijk overeengekomen is.
- Na de werkzaamheden bergt u het materiaal en de uitrusting afdoende op. De uitrusting wordt ontkoppeld of op inactief gezet.
- De bouwplaats, of de plaats der uitvoering schermt u afdoende af. De (onder)aannemer zal in overleg met een plaatselijke verantwoordelijke de nodige afbakening en signalisatie voorzien om de toegang tot de werken voor onbevoegden te beletten.
- De wettelijke keuringsattesten moeten kunnen worden voorgelegd (vb. werkborden, stellingen, hoogwerkers, ...).

Milieu

- Alle afvalmaterialen (vaste en vloeibare) dienen in overeenstemming met de gangbare huisregels worden opgeruimd en afgevoerd.

Brandpreventie

- In alle gebouwen geldt een algemeen rookverbod.
- Uitgangen, nooduitgangen en interne verkeerswegen houdt u altijd vrij.
- Volg in geval van calamiteiten de plaatselijke noodprocedure.
- Vul voorafgaandelijk bijgevoegde vuurvergunning in voor alle activiteiten met open vlam en deze met risico op brand of brandalarm.

Indien de aannemer bovenstaande verplichtingen niet of onvolledig naleeft, behoudt het bestuur (als opdrachtgever) ambtshalve het recht om zelf de nodige maatregelen te treffen. De hiermee verbonden kosten zullen worden verhaald op de aannemer.

C. DOCUMENTATIE AF TE GEVEN BIJ ELKE LEVERING

1. Instructies – Gebruiksaanwijzing

Bij elke levering zal de leverancier voor alle goederen Nederlandstalige instructies, digitaal (voorkeur) of schriftelijk, overhandigen. Deze instructies omvatten :

- de identificatie van de producent en/of invoerder
- een uitvoerige technische documentatie
- instructies over de werking, het gebruik (bijvoorbeeld o.a. de aan te wenden verdunning), het toezicht en de inspectie, het onderhoud, de opslag, de reiniging met eventueel ontsmetting, de vervaldatum of houdbaarheid en de afstelling van eventuele veiligheidstoestellen
- een verklaring van de aangebrachte etiketten, labels en pictogrammen
- de gebruikelijk te gebruiken persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's).

Arbeidsmiddelen

Voor arbeidsmiddelen omvatten de instructies en gebruiksaanwijzing bovendien volgende onderdelen:

- gedetailleerde technologische beschrijving van het arbeidsmiddel en zijn constructieplan
- schema's : elektrische, elektronische, pneumatische en hydraulische schema's
- een gebruiksaanwijzing met voor de verschillende gebruikswijzen de betrekkelijke voordelen en gevaren.
- onderrichtingen betreffende de behandeling, de montage (fundering, vasthechting, plaatsing), de afstelling, de smering (met aanbevelingstabel) en de reiniging
- aanbevelingen voor de voorbereiding van het werk (methoden) welke alle mogelijkheden van het arbeidsmiddel aangeven die toelaten de gebruiksbependingen van het arbeidsmiddel en de aard van het werk te bepalen
- aanbevelingen betreffende het aanzetten van het arbeidsmiddel:
 - controle vóór de werking
 - beproeven van de beveiligingsinrichtingen
 - handelingen voor het aanzetten en stilleggen
- aanbevelingen voor het gebruik van het arbeidsmiddel zodat correcte afstellingen mogelijk zijn en die voor de gebruiker en het arbeidsmiddel veilige werk- en gebruiksvoorwaarden nastreven
- instructies voor het onderhoud met het minimumprogramma voor het preventief onderhoud en het nazicht opdat de karakteristieken inzake veiligheid, nauwkeurigheid en gebruik van het arbeidsmiddel bewaard zouden blijven
- instructies voor het herstellen, het demonteren en het vervangen van onderdelen in slechte staat
- aanbevelingen voor het ingrijpen bij incidenten zoals blokkeringen, defecten van de elektrische stroomkring, enz.

Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's), werkkledij

Voor PBM's, CBM's en werkkledij omvatten de instructies en gebruiksaanwijzing bovendien volgende onderdelen:

- de mededeling van eventuele bestanddelen die allergieën kunnen veroorzaken.
- voor de adembeschermingstoestellen: de nominale beschermingsfactor en deze, die door de fabrikant wordt aangeraden, om de inzetbaarheid van het PBM bij verschillende werkomstandigheden te kunnen bepalen.

Chemische stoffen en mengsels

Bij een eerste levering zal de leverancier voor elk product zowel aan de bestellende dienst als aan de gemeenschappelijke preventiedienst (nancy.dekeirsmaker@stad.antwerpen.be) volgende documenten bezorgen:

- een Nederlandstalig veiligheidsinformatieblad of (M)SDS
- eenvoudige, praktische gebruiksinstructies (bv. veiligheidsinstructiekaart) met o.a. de te gebruiken persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, de aan te wenden verdunding, voorschriften inzake opslag en houdbaarheid.

Bij volgende leveringen is dit niet verplicht tenzij de inhoud van deze documenten tussentijds werd aangepast.

2. Attesten

De leverancier moet bij de levering van ieder arbeidsmiddel, PBM en CBM volgende attesten bezorgen:

- het bijgevoegde, volledig ingevulde document 'Attest van de fabrikant/leverancier' waarin hij de naleving van alle bij de bestelling geformuleerde vereisten inzake veiligheid en hygiëne verantwoordt
- voor arbeidsmiddelen: een kopie van de EG-verklaring van overeenkomst voor machines (CE-attest of conformiteitsverklaring) waarin de fabrikant, invoerder of leverancier de EG-richtlijnen en normen opsomt die hij naleeft met het geleverde arbeidsmiddel, of, het CE-typekeuringsverslag opgemaakt door een aangemelde instantie waaruit blijkt dat het arbeidsmiddel aan de vigerende Europese wetgeving voldoet
- voor PBM's en CBM's: een kopie van de reglementaire EG-verklaring van overeenstemming, opgesteld door de fabrikant of zijn in de gemeenschap gevestigde gevolmachtigde met hierin de Europese norm(en) of eventueel ontwerpnorm(en) die men voor het vervaardigen van het PBM of CBM heeft nageleefd
- voor PBM's van klasse 2 en 3 (complex ontwerp): een kopie van het model van het "EG-typeonderzoek", opgesteld door een aangemelde instantie.

De voorlopige aanvaarding van een levering kan slechts gebeuren na aflevering van alle bovenvermelde documenten.

Bijkomende inlichtingen worden u graag verstrekt door de medewerkers van de:

Gemeenschappelijke Preventiedienst
Luitenant Lippenslaan 59
2140 Borgerhout
Tel: 03 270 88 88

D. BIJLAGEN (zie volgende bladzijden)

1. Attest van de fabrikant/leverancier
2. Voorschriften voor 'Werken met derden' (contractors)
3. Noodprocedure
4. Vuurvergunning – Werkvergunning

Attest van de fabrikant/leverancier

Toepassing van Codex Titel VI Art 8.2 arbeidsmiddelen (KB 12-8-1993), van het KB van 13-6-2005 betreffende het gebruik van PBM's, van het ARAB artikel 54 quater 3 betreffende het gebruik van CBM's

Identificatie van het arbeidsmiddel, PBM of CBM

Benaming:

Merk:

Type:

Serienummer:

Bijlage bij de bestelbon/bestek nummer:

Naleving van de veiligheidseisen

De fabrikant/leverancier firmanaam:

(eventueel stempel) adres:

 gemeente:

- bevestigt hiermee dat bovengenoemd arbeidsmiddel, PBM of CBM beantwoordt aan alle vereisten inzake veiligheid en hygiëne vermeld in de bestelbon/bestek. en dat:

- de volgende EEG-richtlijn(en) is(zijn) nageleefd:

.....
.....
.....

- de volgende geharmoniseerde normen zijn nageleefd:

.....
.....
.....

- de volgende nationale normen en specificaties zijn gebruikt:

.....
.....

Gedaan te (plaats):

 de (datum):

Naam van de bevoegde persoon:

Handtekening:

Voorschriften voor 'Werken met derden' (contractors)

De opdrachtgever of plaatselijke verantwoordelijke:

Naam
Adres:
GSM-nr.
Tel-nr.

De aannemer (de onderneming en/of zelfstandige van buitenaf die in opdracht van de opdrachtgever werken uitvoert of diensten levert):

Naam
Adres:
GSM-nr.

Omschrijf de werkzaamheden of de aard van de activiteiten, verduidelijk hier eventueel uw antwoorden op onderstaande informatie-uitwisseling en risico-evaluatie:

.....
.....
.....

Informatie-uitwisseling en risico-evaluatie

1. Is er hinder (geluid, stof, geurhinder, ...) te verwachten? Zijn er gevaarlijke situaties te verwachten? Moet de werkplek afgeschermd worden? Moet er communicatie gebeuren? Ja Nee
2. Wordt er gewerkt aan nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, dataverkeer, telefonie,...) en/of aan veiligheidsvoorzieningen (nooduitgang, noodverlichting, alarminstallatie, RWA ...) of worden deze tijdelijk buiten dienst gezet? Op welke wijze worden ze terug in dienst genomen? Ja Nee
3. Is er brand- en ontploffingsgevaar? Wordt er gewerkt met open vlam of verhittingspunt: lassen, slijpen, solderen, afbranden van verf, ...? Indien ja, voer voorafgaandelijk een risicoanalyse uit, stel preventiemaatregelen op en vul bijgaande vuurvergunning in. Ja Nee
4. Gebruikt u materiaal (ladders, stellingen,) en veiligheidsvoorzieningen van de opdrachtgever? Ja Nee

Dit document dient ondertekend aan de opdrachtgever of plaatselijke verantwoordelijke te worden terugbezorgd.

De opdrachtgever:

De aannemer (de verantwoordelijke van de uitvoering der werken of de levering van de dienst)

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:

Handtekening

Handtekening

Noodprocedure

DRINGENDE MEDISCHE HULP

1. VERWITTIG (0)100 intern
2. Geef de locatie van het slachtoffer nauwkeurig weer:
 - gebouw
 - verdieping
 - lokaal
 - aard van verwonding
 - aantal slachtoffers
3. Verwittig hulpdiensten (0)100 of (0)112
Verwittig verantwoordelijke
4. Basisregels eerste hulp in afwachting van de komst van gespecialiseerde hulpdiensten
 - PRAAT met het slachtoffer
Stel jezelf voor
Stel het slachtoffer gerust
Zeg wat je doet en waarom
 - LUISTER naar het slachtoffer
 - BLIJF bij het slachtoffer, zorg dat je overkomt als een steun voor het slachtoffer
 - Schakel omstanders in om hulp te halen
 - VERPLAATS het slachtoffer NIET, tenzij bij gevaar
 - Laat het slachtoffer zo WEINIG mogelijk INSPANNING doen
 - BEZORG GEEN EXTRA PIJN (geen pijnprikkel, forceer geen houding)
 - Bescherm het slachtoffer tegen EXTREME TEMPERATUREN (koude en warmte)
 - Geef het slachtoffer GEEN ETEN of DRINKEN (braken, operatie ...)
5. Begeleid de hulpdiensten tot aan het slachtoffer

DIEFSTAL

1. Basisregels
 - Wees discreet over omzet, cash en veiligheidsmaatregelen.
 - Wees duidelijk: hier is geen buit te halen
 - Vermijd routine, zeker bij het vervoeren van geld
 - Let vooral op bij het openen en sluiten
 - Haal klanten en bezoekers zoveel mogelijk uit de anonimiteit
 - Tel nooit geld in het zicht van derden
 - Noteer verdacht gedrag en meld tijdig aan de politie
 - Bedenk: de overvaller komt voor het geld, niet voor u
 - Gebruik geen verweermiddelen
 - Geef geen commentaar aan de media
2. VERWITTIG intern
3. Geef de locatie nauwkeurig weer:
 - gebouw
 - verdieping
 - lokaal
 - aard van ...
4. Verwittig de hulpdiensten (0)101 (dringend) of de blauwe lijn 0800 123 12
Verwittig verantwoordelijke

BRAND

1. VERWITTIG intern
2. Geef de locatie van de brand nauwkeurig weer:
 - gebouw
 - verdieping
 - lokaal
3. Verwittig verantwoordelijke

EVACUATIE

1. Probeer indien mogelijk personen te redden
2. Bestrijd de brand met de aanwezige blusmiddelen



3. Sluit alle vensters en alle deuren
4. Neem geen voorwerpen mee
5. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond
6. VERBODEN lift te gebruiken
7. Volg de pictogrammen "uitgang" en/of "nooduitgang"



8. Evacueer naar de verzamelplaats

-
waar U wordt opgevangen door hulpdiensten
9. Keer NIET terug naar binnen, het kan uw dood zijn
 10. Overschat nooit uw mogelijkheden
 11. Wanneer uw kledij vuur vat, ga dan liggen en rol over de grond, omwikkel U met een doek of overjas

AGRESSIE

1. Basisregels
 - Blijf kalm, hou oogcontact en luister actief
 - Toon begrip, daarom geen sympathie
 - Speel niet mee in het spel en behoed u voor spiegelgedrag
 - Vermijd fysiek contact
 - Slik uw trots in en laat hem/haar geen gezichtsverlies lijden
 - Leg hem/haar zo goed mogelijk uit waarom iets is zoals het is
 - Vecht niet voor materiële zaken
 - Zoek samen naar een oplossing
 - Confronteer hem/haar met de gevolgen van zijn/haar daden
 - Rond af en vertrek zonder irritatie op te wekken
2. VERWITTIG intern
3. Geef de locatie nauwkeurig weer:
 - gebouw
 - verdieping
 - lokaal
 - aard van ...
4. Verwittig de hulpdiensten (0)101 (dringend) of de blauwe lijn 0800 123 12
Verwittig verantwoordelijke

Vuurvergunning-Werkvergunning

Om het risico op brand en ontploffing te voorkomen dient de uitvoerder *vóór* de aanvang van elk werk met open vuur, blanke vlam of hittepunt (lassen, snijbranden, solderen, afbijten, afbranden van verf of vernis, ontdooien, lijmen, enz.) een vuur- werkvergunning in te vullen en af te geven aan de verantwoordelijke van de plaats of het gebouw waar de werken plaatsvinden. De geldigheid van deze vergunning is beperkt tot max. 1 dag.

1. Geldigheid

Datum:

Geldigheidsduur: Begin: uur

Einde: uur (tot uiterlijk 15 uur, nadien worden er geen risicowerken meer uitgevoerd)

2. Aard van de werken

 Omschrijf de werken nauwkeurig en volledig

3. Plaats van de werken

 Waar wordt er gewerkt?

4. Te gebruiken arbeidsmiddelen en gevaarlijke producten

Machines, gereedschappen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, lijmen, brandstoffen ...

5. Bijzondere voorzorgmaatregelen eigen aan het uit te voeren werk of aan de inrichting

Schakel de brandmeldinstallatie in de betreffende zone uit

Laat de sprinklerinstallatie operationeel

Stel een brandwacht aan tijdens de volledige duur van de werken : Naam:

Plaats, in de nabijheid, gebruiksklare blusmiddelen: ABC-poederblustoestel of waterblustoestel

CO₂-blustoestel

brandhaspel of uitgelegde brandslangen

Verwittig bij het einde van de werken de verantwoordelijke of volgend persoon: Tel:

Houd toezicht op de plaats van de werken gedurende ten minste 2 uren na het beëindigen van het werk

Andere preventiemaatregelen volgens de risicoanalyse:

6. Bijkomende voorzorgsmaatregelen

- Verwijder alle brandbare of lichtontvlambare stoffen (oplosmiddelen, gassen) in een zone van 10 m rond het werk

- Verwijder alle brandbare vaste materialen binnen een straal van 10 m of bedek deze met een lasdeken

- Verwijder, ten minste tot op 10 m, elke brandbare stof van leidingen of van te behandelen voorwerpen

- Dicht openingen en spleten in vloeren en muren zodat er geen vonken op onverwachte plaatsen terecht kunnen komen;

pas op met sandwichpanelen met brandbare kunststofschuimisolatie

- Ledig, reinig en verlucht alle recipiënten en leidingen die ontvlambare vloeistoffen of gassen bevat hebben;

verzeker u, met een explosiemeter dat de 'ontgassing' totaal is

- Controleer de te gebruiken arbeidsmiddelen op hun perfecte staat, kies de beste plaats om de toevoer van gas of stroom makkelijk te onderbreken

- Controleer na de werken de werkplaats en aangrenzende lokalen (schachten, nooduitgang, compartiment, ...)

7. In geval van nood belt u naar of drukt u op een brandmelderknop

8. Ondertekening

Naam, voornaam verantwoordelijke *handtekening*

Functie

Datum Telnr./GSM

Naam, voornaam uitvoerder *handtekening*

Functie Bedrijf

Datum GSM